

Vi løfter folk



Villaveis

TKS Aritco 6000 Løfteplattform

- *Et løft for livskvaliteten*

tkS
HEIS

Aritco 6000



Aritco 6000 løfteplattform er en vesentlig rimeligere løsning enn konvensjonelle heiser. I tillegg til kort monterings tid, lave vedlikeholdskostnader og enkle bygningsmessige tilpasninger, er det en kostnadseffektiv løsning for å dekke kravene til tilgjengelighet.



Sjakt

Topp høyde 2240 mm
Grop: 50 mm eller rampe 50 mm

Plattformstørrelser*)	Yttermål sjakt
900 x 1280 (b x l)	1330 x 1430
1000 x 1480 (b x l)	1430 x 1630
1100 x 1480 (b x l)	1530 x 1630
1100 x 1580 (b x l)	1530 x 1730

*) Kan leveres med andre mål

Prefabrikkerte veggmoduler
Kan leveres med glass i sjakt

Tekniske spesifikasjoner

Løfteplattform type Aritco 6000

Godkjent iht. europeisk standard EN81-41 og iht. maskindirektiv 2006/42/EC

Drivsystem	: Skrudrift
Hastighet	: Maks 0,15 m/s
Nyttelast	: 2- 5 personer/ 250- 500 kg
Motoreffekt	: 2,2 kW
Spenning	: 230/400V 3-fas 230V 1-fas(frekvensomformer) maks 410 kg
Hovedsikring	: 16A treg
Manøversystem	: Påholden knapp inne i stolen og pulskjøring fra utsiden

Kan leveres med automatiske døråpnere

Elektrisk nødsenk

Kan leveres med radiostyring

Antall stopp	: Maks 6
Antall dører	: Maks 6

Løftehøyde	: Inntil 13 meter
Dører	: 800/900 x 1800/2100 mm (b x h)

Helglass i dørblad (Kan leveres med brannklasse) eller
dobbel glassdør (Kan ikke leveres med brannklasse)

Ved løftehøyde inntil 3 m kan det leveres halvdør.

Standardfarge RAL 9001

Kan leveres i alle RAL-farger

